

## TECHNICKÉ PARAMETRE

# RUČNÝ PÁSKOVAČ STRAPEX STB



INTUITIVE

INNOVATIVE

INTELLIGENT

<https://www.strapex-stb.com>

**INOVATÍVNY**
**PRE VYNIKAJÚCU SPOLEHLIVOSŤ  
A TOP ERGONOMIU**


- ✓ Vysokokvalitný nástroj overený v priemysle - 4 roky vývoja a testovania
- ✓ Ochranný dizajn
- ✓ Ľahký a dokonale vyvážený

**INTUITÍVNY**
**PRE JEDNODUCHÚ A RÝCHLU  
PREVÁDZKU**

- ✓ Variabilná rýchlosť ťažovania kontrolovaná tlakom prsta
- ✓ Nastavenie zariadenia cez digitálny dotykový displej
- ✓ Funkcia obľúbeného programu páskovania

**INTELIGENTNÝ**
**PRE VYNIKAJÚCI A KONZISTENTNÝ VÝKON**


- ✓ Zobrazovanie sily ťažovania v reálnom čase
- ✓ Elektronicky riadený proces páskovania
- ✓ Indikácia zarovnania viazacej pásky


**Plne dotykový displej**


Pre ľahké nastavenie parametrov a zobrazenie stavu zariadenia operátorovi


**Variabilná rýchlosť ťažovania**

riadená pomocou tlaku prsta pri citlivých baleniach


**Obľúbené funkcie programu páskovania**

pre rýchle jednodotkové nastavenie rôznych balení


**Indikácia zarovnania pásky**

na zaistenie správnej polohy pásky pre vyššiu bezpečnosť

**PRÍSLUŠENSTVO**

**Kryt ovládacieho panelu**

Pre dodatočnú ochranu v drsnom pracovnom prostredí.


**Ochranný kryt**

pre použitie na drsných povrchoch


**Závesná konzola**

pre stacionárne použitie



## TECHNICKÉ PARAMETRE

Páskovacie zariadenie	STB 71	STB 73	STB 75
Operačný mód	auto / semi / manual	auto / semi / manual	auto / semi / manual
Rozsah ťahovacej sily			
Štandard	400 – 1200 N	900 – 2500 N	1300 – 4500 N
SOFT	150 – 750 N	400 – 1360 N	400 – 1600 N
Variabilná rýchlosť ťahovania	0 – 290 mm/s	0 – 220 mm/s	0 – 120 mm/s
Váha (vrátane batérie)	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm
Pracovná teplota prostredia	-10°C až +40°C	-10°C až +40°C	-10°C až +40°C
Relatívna vlhkosť	až do 90%	až do 90%	až do 90%
<b>Batéria / nabíjačka</b>			
Typ nabíjačky	Bosch	Bosch	Bosch
Napätie nabíjačky	100 alebo 110 alebo 230 V	100 alebo 110 alebo 230 V	100 alebo 110 alebo 230 V
Doba nabíjania	15 – 30 min.	15 – 30 min.	25 – 35 min.
Typ batérie	Bosch Li-Ion 18V, 2.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Počet cyklov na nabitie			
- Slabé ťahovanie	800	800	800
- Stredné ťahovanie	600	400	500
- Silné ťahovanie	400	200	300
<b>Páska</b>			
Páska	PET / PP	PET / PP	PET / PP
Šírka	9-10 , 12-13 mm	12-13, 15-16 mm	15-16, 18-19mm
Hrúbka	PET 0.4 – 0.8 mm PP 0.5 – 0.8 mm	0.5 – 1.0	0.8 – 1.3 mm
<b>Vlastnosti</b>			
Zobrazovanie sily ťahovania v reálnom čase	•	•	•
Variabilná rýchlosť ťahovania	•	•	•
Funkcia obľúbeného programu páskovania	•	•	•
Informácie stavu zariadenia farebným zobrazením displeja	•	•	•
Indikácia zarovnania viazacej pásky	•	•	•
Ventil na vyfukovanie nečistôt z pásky	•	•	•
Ochrana batérie	•	•	•
Blokovanie zvrátenia bez ťahovania	•	•	•