



Air

ErgoPack Air 712–580 / 725–580 / 740–580

Ergonomický systém na páskovanie vyvýšených paliet.

Vyvýšené palety je možné páskovať ergonomicky a stáť pritom vzpriamene a bez predkláňania, pomocou výškovo nastaviteľného systému „Air“. Umožňuje to patentovaná, voľne pohyblivá, dvojitá článková reťaz, ktorá je voľne nastaviteľná až do výšky 580 mm. Systém Air automaticky rozlíši šírku palety pomocou ultrazvukových senzorov.

Na páskovanie paliet na dopravníkoch, zdvíhacích plošinách, všetkých typoch vozíkov, atď.

Rozmery:

<u>Vrátane kontrolného panelu</u>	<u>bez kontrolného panelu</u>
Šírka: 1 360 mm	1 340 mm
Hĺbka: 1 240 mm	1 120 mm

Výška min. (nastavenie výšky v spodnej polohe) 1 600 mm

Výška max. (nastavenie výšky v hornej polohe) 1 930 mm

Hmotnosť:

280 kg (vrátane batérie a zväzacej hlavy, bez pásky)

Maximálne rozmery paliet:

Šírka: 2,40 m*, Výška: 2,00 m

* Samonosné do 2,00 m,

pre dlhšie palety sa vyžaduje oporný bod medzi 1,0 m a 1,8 m.

Minimálna svetlá výška priechodu: 50 mm

Minimálna šírka priechodu: 180 mm

Maximálna vertikálna výška medzi podlahou a paletou:

580 mm (možná voliteľná úprava výšky až do 680 mm)

Elektronicky nastaviteľná výška a uloženie 5 výškových polôh.

Prevádzkové napätie: 24 V DC

Kompletne pripravený na použitie, vrátane zväzacej hlavy a batérie, bez pásky.

Nastavenie šírky palety:

a) manuálne pomocou klávesnice

b) automatická detekcia šírky palety prostredníctvom ultrazvukového sensorového systému

Displej:

4,3 palcový farebný displej so špeciálnou membránovou klávesnicou umožňujúcou ovládanie v pracovných rukaviciach.

Nabíjačka:

špeciálna ErgoPack Dual 3-Step Charger (2x12 V)

Batéria:

24 V DC, olovená batéria, až 500 nabití, doba nabíjania okolo 8-9 hodín

až 500 páskovaní na jedno nabitie

Dvojitá článková reťaz – zložená z:

1. Vodiaca článková reťaz: vysokopevnostná, vystužená skleneným vláknom, pevná pri vysúvaní, samomazacia, nevyžadujúca žiadnu údržbu.

2. Podporná článková reťaz: špeciálna reťaz pevná pri vysúvaní, vyrobená z vysoko pružných hliníkových U-profilov. Spoje vyrobené z čapov z legovanej ocele a zo samomazacích ložiskových puzdiel zo spekaného bronzu, ktoré nevyžadujú žiadnu údržbu.

Zväzacia hlava:

ErgoPack Air 712–580: šírka pásky 9 až 13 mm, napínacia sila: 150 – 1 200 N

ErgoPack Air 725–580: šírka pásky 12 až 16 mm, napínacia sila: 400 – 2 500 N

ErgoPack Air 740–580: šírka pásky 16 až 19 mm, napínacia sila: 400 – 4 000 N

ErgoPack Slovakia, Tel.: +421 42 4313303, Fax: +421 42 4353243

info@ergopack-slovakia.sk, www.ergopack-slovakia.sk