



EKOPACK 50.3 má stabilnú konštrukciu s pevnou komorou, do ktorej sa odpadový materiál vhadzuje zvrchu. Následne je lisovacou hlavou stlačený silou 5 ton do úhľadného balíka. Ten sa z komory vyberie jednoducho, vyklopením cez predné dverka a zviaže PP páskou alebo drôtom.

Možnosť dodania lisu s 2 až 6 komorami (max, kvôli rovinnosti podlahy) pre väčší objem na uskladnenie odpadu alebo pre viac druhov odpadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	2880 x 950 x 1 905 mm
Rozmery balíka (D x Š x V)	750 x 500 x (min. 300, max. 700) mm
Hmotnosť balíka	80 – 100 kg
Max. lisovacia sila	5 ton ± 10%
Počet viazacích miest	2 / komora
Viazanie	manuálne
Príkon / istenie	1,5 kW / 1 x 230 V / 50 Hz
Elektrické krytie	IP54
Trvanie lisovacieho cyklu	25 s
Hmotnosť lisu s komorami	600 kg
Hladina hluku	66 dB

- lisovacia sila 5 ton
- hmotnosť balíka zlisovaného odpadu 80 – 100 kg
- veľkosť balíka 750 x 500 x 700 mm
- určený pre obchodné domy, zberné dvory, výkupy druhotných surovín, veľkosklady
- pri umiestnení lisu v exteriéry možnosť dodať aj ochrannú striešku