

	CP 333 NTi S2	CP 316 S3i	CP 320 S3i	CP 422 S3i 1F, CP 422 S3i 3F	CP 428 S2i	CP 430S2i	ChipMaker CP 424 CMI
Vstupná šírka kartónu	bez obmedzenia	bez obmedzenia	bez obmedzenia	bez obmedzenia	bez obmedzenia	bez obmedzenia	bez obmedzenia
Rezacia šírka - výplňová rohož	320 mm	320 mm	320 mm	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm
Vstupná výška pre kartón	12 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	20 mm	15 mm
Produktivita na výstupe	1 - 2 m3/h	1 - 2 m3/h	2 - 3 m3/h	4 - 6 m3/h	6 - 9 m3/h	7 - 10 m3/h	2 - 3 m3/h
Priechodnosť	10 m/min.	10 m/min.	12 m/min.	13 m/min.	12 - 14 m/min.	14 - 16 m/min.	12 m/min.
Pracovná výška	-	870 mm	870 mm	870 mm	890 mm	890 mm	870 mm
Výkon motora	0,55 kW	0,75 kW	0,75 kW	1,5 kW 1 fáza, 1,5 kW 3 fázy	3,0 kW 3 fázy	4,0 kW 3 fázy	1,1 kW
Napájanie	230 V/50 - 60 Hz	230 V/50 - 60 Hz	230 V/50 - 60 Hz	230 V/50 - 60 Hz, 400 V/50 - 60 Hz	400 v/50 - 60 Hz	400 V/50 - 60 Hz	230 V/50 - 60 Hz
Hlučnosť bez materiálu	59 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)	61 dB (A)	64 dB (A)	61 dB (A)
Hlučnosť s materiálom	65 dB (A)	68 dB (A)	68 dB (A)	68 dB (A)	71 dB (A)	78 dB (A)	75 dB (A)
Rozmery stroja V x Š x D (mm)	450 x 580 x 620	1010 x 660 x 660	1010 x 660 x 660	1010 x 660 x 660	110 x 750 x 800	1100 x 750 x 800	1400 x 750 x 800
Hmotnosť (kg)	78	98	110	125	252	295	185
Koncovka na vysávač	nie	nie	áno	áno	áno	áno	nie