
TECHNICKÝ LIST

Lepicí páska – Hot Melt

Popis:

- Vysoce kvalitní lepicí pásky
- Vysoká trvanlivost
- Transparentní, hnědá, bílá
- Vysoce kvalitní lepidlo na bázi syntetického kaučuku
- Doporučená pracovní a skladovací teplota nad 18° C

Vlastnosti:

Popis	Hodnota	Jednotka
Materiál	BOPP	x
Síla (tloušťka)	42 (+/-6%)	μm
Vrstva fólie	25 (+/-3%)	μm
Vrstva lepidla	17	μm
Lepivost	> 400	g/cm
Síla v tahu	> 4,2	kg/cm
Natažení před přetržením	< 165	%

Záruka lepivosti – max. 1 rok

Lepicí páska splňuje následující normy pro splnění požadavků zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

1. Prevence snižování zdrojů ČSN EN 13428, ČSN EN 13427
2. Opakované použití ČSN EN 13429
3. Recyklace materiálu ČSN EN 13430
4. Energetické zhodnocení ČSN EN 13431
5. Využití kompostováním a biodegradací ČSN EN 13432, ČSN EN 13695-2
6. Nebezpečné látky ČSN EN 13428, ČSN CR 13695-2
7. Těžké kovy ČSN CR 13695-1

Lepicí páska je vyrobena z polypropylenu, který je šetrný k životnímu prostředí a je 100% recyklovatelný.

Ekobal s.r.o. má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení o souladu a je schopna ji předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.

Březen 12